ARDEX FEATHER FINISH

快乾早強薄層批補材

快乾-15 分鐘後可進行後續覆蓋

不需搭配任何底塗劑或添加劑

接著力強適合用於混凝土、木板、晶磨石、陶瓷磚、地磚等，不需打底

台灣亞德士股份有限公司　新北市中和區橋和路 120 號 10 樓之 2
電話 + 886 (2) 8245 7737　傳真 + 886 (2) 8245 7133
info@ardex.com.tw　www.ardex.com.tw

ARDEX FEATHER FINISH

快乾早強薄層批補材

產品敘述

ARDEX FEATHER FINISH 快乾早強薄層批補材是水泥基平滑的地板覆蓋物，提供一個如乙烯基，地毯和瓷磚安裝之前光滑的，永久的光潔度的產品。ARDEXFEATHER FINISH 快乾早強薄層批補材 15 分鐘後可進行後續混凝土、木板、晶磨石、陶瓷磚、地磚等覆蓋不需打底。與水混合形成一光滑砂漿便利使用。

施工

表面處理

所有施作表面必須乾淨、沒有鬆散碎片、塵埃及灰塵、沒有風化或油漬、黏著劑和清潔劑。

不要使用具腐蝕性或溶劑型清洗表面。地板溫度至少 10℃。

混合比例

將 ARDEX FEATHER FINISH 一包 2 公斤加淨水約 0.96 公升進行混合。(一桶 20 公斤加淨水約 9.6 公升進行混合。)或是體積比 1 份水對 2 份 ARDEX FEATHER FINISH 粉劑。

拌合

亞德士修復系列產品與水混合時，會快速變硬，所以必須在短時間內充份混合以確保形成無結塊之漿料。可使用電動攪拌器進行混合，持續攪拌至形成無結粒之濃稠膏狀，不可加過多淨水。

勿使用高速攪拌器，以免影響工作時間。

應用

ARDEX FEATHER FINISH 很容易用攤刀使用於任何表面，稍微加壓將 ARDEX FEATHER FINISH 填補於任何空洞以使產品填入。不需要任何施作厚度，用最少的材料使其平整。

包裝及儲存

2 kg PE 袋裝/ 20kg 桶裝。在 25℃及 50%相對濕度、陽光不直射乾燥環境下，未打開之原包裝，可儲存 12 個月。

使用劑量

施做厚度 1mm 每 kg 之約可使用 2 平方米。當使用於混凝土每 kg 覆蓋率可達 2.55 平方米；使用於合板每 kg 覆蓋率可達 2.1 平方米。

厚度

ARDEX FEATHER FINISH 一次應用可達 3mm。

清潔

施工結束後，應立即用溫水或加清潔劑的水清洗所有的工具。

安全規範及產品品質

本劑不具毒性。但不應吸入或吞食。若噴濺到眼睛時，以冷水沖洗。若感皮膚持續搔癢，應立即就醫。

本劑係依據 ARDEX 程序製造及測試，該程序係遵照 ISO9001：2015 之品質保證標準維護。

產品型錄及公司員工或代理商、經銷商所提供的產品資料，皆是根據我們以往豐富的實務經驗，誠摯地為客戶解決工程問題。公司本著持續研發的一貫目標，在任何時刻我們將保有權利更新產品最新資料。我們也保證持續提供高品質的產品。然而，因本公司無法掌控工地現場或施工操作，故不承擔由此造成的任何損失或損壞的相關責任。