



**EVERYTHING  
STICKS WITH ARDEX**

**ARDEX CA 20 P**

多用途建築黏合及密封劑



## ARDEX



### 特性及優點

- ▶ 可於水中使用，是小型維修應用的理想選擇
- ▶ 用途廣泛，可黏合多種材料，包括金屬、木材、陶瓷及塑料
- ▶ 可用於密封擴張及連接縫隙
- ▶ 富有彈性
- ▶ 初黏力高、黏合力強
- ▶ 中性固化系統——不含溶劑、水及異氰酸酯
- ▶ 可上刷油漆
- ▶ 乾後無收縮
- ▶ 單組份硅烷改性聚合物(SMP)
- ▶ 可用於室內室外牆面及地面

### ▼ 水下應用



### ▼ 富有彈性



# Everything sticks with ARDEX



### ▲ 初黏力高、黏合力強

#### 產品敘述

ARDEX CA20P是一種與水反應的過程中硬化的單組份硅烷改性聚合膠黏劑及中性固化密封劑。ARDEX CA20P具有初黏力高、黏合力強、極具彈性等特點，使其可被廣泛應用。它是一般淋浴間、浴室及廚房等位置更換瓷磚所用的理想膠黏劑及密封劑，並適用於安裝肥皂碟及接縫位。CA20P乾後無收縮及廣泛適用於牆面及地板的內部和外部，使其更具用途及功能。

它可用於水下層用，無論是應用在浸泡基板或修理項目，當需要進行小型維修和改建時，就是理想的黏合及密封劑。

#### 用途

可黏合大部份建築材料

包括玻璃、瓷磚、陶瓷、木材、塑料及金屬。因此，它可用於維修瓦片、地氈或膠地板等物料鬆脫，可維修裝飾板、吸音板、絕緣保溫板、裝飾樑、裝飾區、踢腳板、電纜導管、鏡子、浴室配件及門抽手等。它也用於木材、塑料、金屬、陶瓷及金屬等物料與物料間的彈性連接縫或密封擴展。

#### 儲存

在23°C及50%相對濕度、室內陰乾處，未打開之原包裝，約可儲存12個月。

#### 包裝

310ml裝

#### 適用基層

混凝土基層  
牆面板  
木材  
防水卷材  
陶瓷磚  
鋁材  
塑料  
金屬及聚苯乙烯泡沫



▶ ARDEX CA 20 P

## 物性資料

材質	硅烷改性聚合物
顏色	白色漿體
可工作時間	約7~10分鐘
固化時間	3-4mm/24小時
收縮率	<1%
耐熱性	-40°C至90°C (如在+200°C高溫中可耐熱15至20分鐘)
延展性	25%
耗用量	30-40 ml/直米

ARDEX TAIWAN INC  
台灣亞德士股份有限公司

新北市中和區橋和路120號10樓之2  
電話:02-82457737 傳真: 02-82457133  
[www.ardex.com.tw](http://www.ardex.com.tw)



ENGINEERED SOLUTIONS  
FOR TILING, FLOORING & WATERPROOFING

ARDEX Australia Pty Ltd  
20 Powers Road  
Seven Hills NSW 2147  
Email: [techinfo@ardexaustralia.com](mailto:techinfo@ardexaustralia.com)